

Puerta automática con energía de tracción reducida



Funcionamiento controlado, energía cinética reducida. Apertura automática y cierre lento después de un tiempo de apertura programado. Ideal para usuarios con movilidad reducida. Fuerza regulada al mínimo para evitar impactos bruscos a quien se encuentre en la zona de paso.

El operador LOW ENERGY dispone de funcionamiento silencioso y diseño compacte y elegante.

Apropiado para hospitales, clínicas, geriátricos y domicilios privados.

Adaptable a tipos de puerta predefinidos a condiciones específicas de cada país, que no dificultan su colocación.

Propiedades: tecnología conforme a DIN 18 650 homologada, sistema de enclavamiento para barreras cortafuegos, facilidad de mantenimiento, muy silencioso.

Variantes: Porta batiente doble, modo ahorro de energía, apertura y cierre sin corriente, apertura orientada a la dirección de marcha cuando hay tráfico de personas en sentido contrario a los pasillos.

Ventajas: diseño, funcionamiento y mantenimiento estándar, precio competitivo, flexibilidad en la tensión del muelle, se puede ajustar in situ.

Especificaciones técnicas generales

record DFA 127	
Tensión de alimentación	230 V AC, 50 / 60 Hz
Potencia nominal	67 W
Consumo en modo de espera	13 W

Dimensiones del accionamiento

Longitud	600 mm
Altura	85 / 108 mm
Profundida	124 / 126 mm
Parámetros programables	
Ángulo de apertura	70° – 115°
Tiempo de apertura	0 – 60 s
Velocidad de apertura	3 – 20 s
Velocidad de cierre	5 – 20 s
Condiciones de operación	
Temperatura ambiente	–15 °C to +50 °C
Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing
Clase de protección	IP20