

Operador homologado para puertas batientes cortafuegos



Homologación para puertas cortafuegos y anti humo.

Conectada a la central de alarma contra incendios y se cierra de forma inmediata cuando recibe señal de alarma.

Sistema mecánico integrado que garantiza el cierre secuencial cuando se trata de una puerta de 2 hojas.

Ventajas: homologación y componentes técnicos integrados de protección contra el fuego, conexiones específicas para el control de incendio, humo o calor y se puede usar con varios sistemas de perfil y puertas para la protección contra incendios.

Propiedades: Tecnología conforme a DIN 18650 homologada.

Aplicaciones: Hospitales, empresas, garajes comunes, centros comerciales, zonas de riesgo.

Especificaciones técnicas generales

record DFA 127

Tensión de alimentación

230 V AC, 50 / 60 Hz

Potencia nominal	67 W
------------------	------

Consumo en modo de espera	13 W
---------------------------	------

Dimensiones del accionamiento

Longitud	600 mm
----------	--------

Altura	85 / 108 mm
--------	-------------

Profundida	124 / 126 mm
------------	--------------

Parámetros programables

Ángulo de apertura	70° – 115°
--------------------	------------

Tiempo de apertura	0 – 60 s
--------------------	----------

Velocidad de apertura	3 – 20 s
-----------------------	----------

Velocidad de cierre	5 – 20 s
---------------------	----------

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	–15 °C to +50 °C
----------------------	------------------

Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing
------------------	--

Clase de protección	IP20
---------------------	------
