

Puerta corredera angular



Permite fijar las hojas en cualquier ángulo mayor o igual a 90 grados, con lo cual permite instalarse en esquinas muy ajustadas o en lugares donde haya puertas curvas.

Aplicaciones: adaptable a una amplia gama de condiciones, la rápida instalación reduce los costes de mantenimiento y servicio.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeto los estandartes y normas nacionales e internacionales.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

record PST 20	
Amplitud de apertura A	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	recommended maximum value: 3 000 mm
Peso de la hoja de la puerta	2 x 120 kg
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	2 x 200 kg

Dimensiones del accionamiento

Sin pieza lateral (profundidad x altura)	160 x 200 mm
--	--------------

Con pieza lateral (profundidad x altura)	197 x 200 mm
--	--------------