

Puerta automática clásica lineal corredera



1 y 2 hojas, adecuado a cualquier tipo de aplicación

Facilidad - El mismo usuario puede realizar la programación electrónica.

Modulable – perfilería se puede adaptar a cualquier caso específico.

Fiable – puerta inteligente, control a distancia.

Larga duración de funcionamiento, silenciosa.

Amplitud de apertura desde 800 hasta 3000mm y soporta el peso de hasta 1 hoja x 150kg ó 2 hojas x 200kg

Aplicaciones: adaptable a una amplia gama de condiciones, la rápida instalación reduce los costes de mantenimiento y servicio.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeta los estándares y normas nacionales e internacionales.

Podemos dar el color de acabado RAL que el cliente desee.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

	record D-STA 20	record E-STA 20
Amplitud de apertura A	800 – 3 000 mm	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	3 000 mm	3 000 mm

Longitud de la viga de soporte F	2A + 100 mm	2A + 50 mm
Altura total J	G + 108 / 150 / 200 mm	G + 108 / 150 / 200 mm
Peso de la hoja de la puerta	2 x 120 kg	1 x 150 kg
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	2 x 150 kg	1 x 150 kg
Tensión de alimentación	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Potencia nominal	90 W	90 W

Dimensiones del accionamiento

Sin pieza lateral (profundidad x altura)	157 x 108 / 150 or 160 x 200 mm	157 x 108 / 150 or 160 x 200 mm
Con pieza lateral (profundidad x altura)	194 x 108 / 150 or 197 x 200 mm	194 x 108 / 150 or 197 x 200 mm

Parámetros programables

Movimiento de la puerta	1.0 s / 0.7 m	1.5 s / 0.7 m
-------------------------	---------------	---------------

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	–15 °C to +50 °C	–15 °C to +50 °C
Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing	up to 85 % rel. humidity, non-condensing

Seguro funcional

Conformidad con las normas	DIN 18 650, EN 16 005, EN ISO 13 849	DIN 18 650, EN 16 005, EN ISO 13 849
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------