

Sistema de apertura integral para puertas correderas automáticas



Para salidas de emergencia, evacuación y paso de objetos voluminosos. Rotación de las hojas de las puertas y partes laterales 90 grados hacia el exterior.

Apertura con un ligero empujón desde el interior independientemente de la posición de las hojas. Guías de suelo situadas detrás de las partes laterales que permiten un funcionamiento muy silencioso. A la vez estas guías evitan que durante las evacuaciones masivas haya tropiezos.

Indicado en lugares como centros comerciales, hospitales, hoteles, cines, restaurantes, aeropuertos, estaciones de tren, en general sitios de alto flujo de usuarios.

Las hojas abatibles están controladas por un dispositivo que revisa el correcto cierre y apertura de las hojas, y envía una señal informativa sobre su estado.

Aprobación de la comisión central europea de seguridad.

Ventajas: 90% libre de espacio de la vía de evacuación, guías para evitar caídas y estabilidad garantizada con hojas reforzadas con acero macizo.

Especificaciones técnicas generales

record D-TOS 20

Amplitud de apertura A	800 – 2 500 mm
------------------------	----------------

Altura de paso G	2 500 mm
------------------	----------

Longitud de la viga de soporte F	A + 300 mm
----------------------------------	------------

Peso de la hoja de la puerta	2 x 100 kg
------------------------------	------------

Dimensiones del accionamiento

Altura	(108) / 150 / 200 mm
--------	----------------------

Profundida	(194) / 194 / 197 mm
------------	----------------------

Parámetros programables

Velocidad de apertura	up to 0.75
-----------------------	------------

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	–15 °C to +50 °C
----------------------	------------------

Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing
------------------	--

Seguro funcional

Conformidad con las normas	TÜV approved; registration number 44 780 12 756612
----------------------------	--
