

Puerta automática para aplicaciones especiales de alta resistencia



Adecuada para entradas especiales y situaciones que requieran desplazar hojas de puertas pesadas.

Puerta resistente, solución ideal donde se requieran grandes cargas.

Correderas de 1 ó 2 hojas, se pueden instalar donde antes se encontraran puertas automáticas.

Amplitud de apertura entre 800mm y 3000mm y pueden soportar el peso de 1 hoja x 250kg ó 2 hojas x 200kg

Aplicaciones: adaptable a una amplia gama de condiciones, la rápida instalación reduce los costes de mantenimiento y servicio.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeto los estandartes y normas nacionales e internacionales.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

	record D-STA 22	record E-STA 22
Amplitud de apertura A	800 – 3 000 mm	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	3 000 mm	3 000 mm
Longitud de la viga de soporte F	min. 2A + 100 mm	min. 2A + 50 mm

Altura total J	G + 200 mm	G + 200 mm
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	2 x 200 kg	1 x 250 kg
Tensión de alimentación	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Potencia nominal	120 W	120 W
Consumo en modo de espera	25 W	25 W

Dimensiones del accionamiento

Sin pieza lateral (profundidad x altura)	160 x 200 mm	160 x 200 mm
Con pieza lateral (profundidad x altura)	197 x 200 mm	197 x 200 mm

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	-15 °C to +50 °C	-15 °C to +50 °C
Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing	up to 85 % rel. humidity, non-condensing