

Puertas herméticas para quirófanos.



Coeficiente Hermeticidad de clase 6, diseñado para sector hospitalario y salas blancas.

La puerta va sobre un carril especial que permite aplastar las juntas de la hoja contra los marcos de pared al mismo tiempo que cae contra el suelo para sellar la parte inferior con otra junta d'estanqueidad.

La hoja montada sobre levas giratorias reduce la fricción y minimiza el ruido.

Antes de llegar a la posición de cierre, la puerta se mueve ligeramente hacia abajo y hacia la pared unos milímetros, haciendo presión sobre las juntas.

Versiones para varios fines:

- Protección contra electrones.
- Rayos X
- Rayos gamma
- Mirador de vidrio emplomado y sin marco
- Acústicas y herméticas.
- Resistente a áreas húmedas.
- Protección contra humo y fuego.

Funciones y versiones disponibles:

- Cierre hermético
- Superficies higiénicas
- Núcleo de la hoja de la puerta con absorción de ruido
- Inserción de hojas de plomo de diversos espesores para proteger de las radiaciones.
- Materiales resistentes al agua para trabajar en áreas húmedas.
- Protección contra humo y fuego.

Variedad de acabados y opciones: Hojas de aluminio y resina fenólica de alta presión, acero inoxidable, acabado de colores según RAL, mirillas con y sin persiana integradas y automáticas.