

Puerta corredera radial



Colocación en entrada y fachada del edificio.

Con la gama de perfiles modulares se pueden realizar puertas redondas, semi redondas, cóncavas y convexas y en forma de elipse. Disponible anodizado, lacado, inox i latón.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeta los estandartes y normas nacionales e internacionales.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

	D-STA	E-STA
Amplitud de apertura A	800 – 3 000 mm	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	recommended maximum value: 3 000 mm	recommended maximum value: 3 000 mm
Peso de la hoja de la puerta	2 x 100 kg	1 x 200 kg
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	2 x 200 kg	1 x 250 kg

Dimensiones del accionamiento

Altura	200 / 220 mm	200 / 220 mm
--------	--------------	--------------