

Puerta giratoria de dos hojas con una puerta anti pánico integrada y dos vitrinas.



Es una puerta de 2 hojas con vitrinas y una estructura de techo a prueba de agua y con cortina de aire.

Cliente puede elegir el diámetro. Máxima capacidad de hasta a 80 personas/minuto. Ideal para usuarios con movilidad reducida o que lleven carga.

Modelo estándar se compone de una puerta corredera automática y dos vitrinas. Se puede pedir con un segmento fijo, integrado en la puerta abatible de doble sentido y también sin vitrina.

Ventajas:

- Evita la entrada de corrientes de aire, suciedad y polvo.
- Gran acceso sin obstáculos para los peatones.
- Extremadamente silenciosa.
- Ahorro óptimo de energía.

Para facilitar acceso a gente de movilidad reducida existe mecanismo para regular la velocidad.

Certificado oficial TÜV de seguridad en puertas giratorias.

Especificaciones técnicas generales

record K 21	
Altura de paso G	2000 – 3000 mm mm
Diámetro interior U	3600, 4200, 4800, 5400 mm, other sizes available on request mm
Diámetro exterior Q	U + 52 mm mm
Anchura del hueco LB	U + 258 mm mm
Consumo de energía	1000 Watt (Ø 3600 mm); 1600 Watt (Ø 5400 mm)
Accionamiento	2 – 4 synchronized DC motors

Condiciones de operación	
Temperatura ambiente	–15°C (45°F) up to +50°C (105°F)
Rango de humedad	up to 85 % relative Humidity
Clase de protección	IP 20
Seguro funcional	
Conformidad con las normas	DIN 18650