

Puertas plegables automáticas



Puerta automática plegable destinada a espacios reducidos, fiable y extremadamente silenciosa. Solución automatizada en lugares con espacios limitados en la apertura de hojas. La anchura de paso puede ser íntegra. Dependiendo de la anchura la puerta se monta como variante de uno o de dos lados.

Aplicaciones: utilizada en pasos entre cocina y comedor o separación de los recintos de fumadores, indicados en pasillos estrechos de restaurantes, hoteles, comercios, hospitales, oficinas o viviendas privadas.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeto los estandartes y normas nacionales e internacionales.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

record FTA 20	
Amplitud de apertura A	800 – 2000 mm
Altura de paso G	recommended maximum value 2500 mm
Peso de la hoja de la puerta	2 x 37.5 or 4 x 37.5 kg
Potencia nominal	90 W

Dimensiones del accionamiento

Altura	180 mm
Profundida	240 mm

Parámetros programables

Tiempo de apertura	0 – 20 s
--------------------	----------

Velocidad de apertura	0.03 – 0.7
-----------------------	------------

Velocidad de cierre	0.03 – 0.5
---------------------	------------

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	– 15 °C to + 50 °C
----------------------	--------------------

Rango de humedad	Up to 85% relative humidity, non-condensing
------------------	---