

Puerta automática telescópica para aplicaciones especiales de alta resistencia



Puertas correderas telescópicas de dos ó cuatro hojas móviles. Ideal para pasos estrechos donde no cabría una puerta corredera normal. Abre rápidamente y en silencio sin depender del peso. Hojas más pequeñas, necesitan 30% menos espacio y pueden cubrir espacios de paso de hasta 4000mm, los pesos máximos son de 2 hojas x 170kg para las puertas de un lado y de 4 hojas x 130kg para las de dos lados.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeta los estandartes y normas nacionales e internacionales.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

	record D-TSA 22	record E-TSA 22
Amplitud de apertura A	1 200 – 4 000 mm	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	3 000 mm	3 000 mm
Longitud de la viga de soporte F	min 1.5 x A + 200 mm	min 1.5 x A + 100 mm
Altura total J	G + 200 mm	G + 200 mm
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	4 x 130 kg	2 x 170 kg

Tensión de alimentación	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Potencia nominal	120 W	120 W
Consumo en modo de espera	25 W	25 W

Dimensiones del accionamiento

Sin pieza lateral (profundidad x altura)	225 x 200 mm	225 x 200 mm
Con pieza lateral (profundidad x altura)	262 x 200 mm	262 x 200 mm

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	-15 °C to +50 °C	-15 °C to +50 °C
Rango de humedad	up to 85 % rel. humidity, non-condensing	up to 85 % rel. humidity, non-condensing