

Puertas correderas telescópicas de dos o cuatro hojas



Elegante para entradas especiales, ideal para pasos estrechos donde no cabría una puerta corredera normal. Apertura rápida y silenciosa.

Hojas más pequeñas que puertas correderas, ocupan un 30% menos de espacio y pueden cubrir hasta una amplitud de 4000mm.

Pesos máximos que soporta son 2 hojas x 130kg para puertas telescópicas de apertura hacia un lado y 4 hojas x 90kg para las de apertura hacia 2 lados.

Aplicaciones: adaptable a una amplia gama de condiciones, la rápida instalación reduce los costes de mantenimiento y servicio.

Cumplimiento de las directrices industriales para máquinas 2006/42/CE además de la normativa DIN 18650 sobre seguridad y responsabilidad de cara a la instalación de puertas. Respeta los estandartes y normas nacionales e internacionales.

Mecánica: prácticamente no hace ruido ni en la apertura ni cierre, con alta precisión y compenetración de los materiales.

Electrónica: comunicación entre accionamiento, sensores y unidad de comando facilita la supervisión del estado de cada uno de los componentes.

Especificaciones técnicas generales

	record D-TSA 20	record E-TSA 20
Amplitud de apertura A	1 200 – 4 000 mm	800 – 3 000 mm
Altura de paso G	3 000 mm	3 000 mm
Longitud de la viga de soporte F	min 1.5 x A + 200 mm	min 1.5 x A + 100 mm

Altura total J	G + 108 / 150 / 200 mm	G + 108 / 150 / 200 mm
Peso de la hoja de la puerta	4 x 80 kg	2 x 90 kg
Peso de la hoja de la puerta DUO/RED	4 x 90 kg	2 x 130 kg
Tensión de alimentación	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Potencia nominal	90 W	90 W
Consumo en modo de espera	25 W	25 W

Dimensiones del accionamiento

Altura	108 / 150 / 200 mm	108 / 150 / 200 mm
Sin pieza lateral (profundidad x altura)	222 x 108 / 150; 225 x 200 mm	222 x 108 / 150; 225 x 200 mm
Con pieza lateral (profundidad x altura)	259 x 108 / 150; 262 x 200 mm	259 x 108 / 150; 262 x 200 mm

Parámetros programables

Tiempo de apertura	Can be selected from 0 to 60 seconds	Can be selected from 0 to 60 seconds
--------------------	---	---

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	– 15 °C to + 50 °C	– 15 °C to + 50 °C
Rango de humedad	Up to 85% relative humidity, non-condensing	Up to 85% relative humidity, non-condensing
Clase de protección	IP 20	IP 20

Seguro funcional

Conformidad con las normas	2006/42/EG; EN 16 005	2006/42/EG; EN 16 005
----------------------------	-----------------------	-----------------------