

Unidad subterránea para puertas deslizantes radiales



Unidad subterránea para puertas correderas curvas y redondas. Sin restricciones para el radio de curvatura, pueden ser curvas hacia el interior o hacia el exterior.

Con la versión radial y lineal subterránea, el peso de la hoja descansa sólo en la base del módulo de accionamiento. Carril de guía absorbe fuerzas horizontales causadas por el viento, precisa altura mínima de 55mm.

Altura máxima de las puertas es 5000mm, las puertas se pueden controlar con sensores de movimiento incrustados al suelo.

Especificaciones técnicas generales

	record CURVED Special (R 61 SU)
Amplitud de apertura A	4 000 mm
Altura de paso G	5 000 mm
Peso de la hoja de la puerta	1 x 400 kg (E-STA) / 2 x 300 kg (D-STA) kg
Tensión de alimentación	230 V AC 50 / 60 Hz
Potencia nominal	250 W
Consumo en modo de espera	15 W

Parámetros programables

Tiempo de apertura	0 to 60 sek.
Velocidad de apertura	up to 0.7
Velocidad de cierre	up to 0.7

Condiciones de operación

Temperatura ambiente	-15° to +50°C
Rango de humedad	Up to 85 % relative humidity, non-wetting
Carga de viento	Wind load design depends on a range of parameters
Clase de protección	IP 54